


Wellmix WRS 15-60 130 N

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик



Общие сведения:

Наименование	WRS 15-60 130 N
Артикул	17109982
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	3 скорости
Максимальный расход, м³/ч	2,6
Максимальный напор, м	6
Масса насоса, кг	2,3

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110 C

Материалы:

Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	пластик


Монтаж:

Тип соединения	Резьбовое
Стандарт трубного соединения	G
Размер трубного соединения	15
Максимальное рабочее давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, Вт	93
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	0
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	0

Габаритный чертёж



Размеры, мм

WRS 15-60 130 N	DN	L	H1	H2	B1	B2
	15	130	133	30	127	76,5